

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Limiting Speed (rpm)	Weight (kg)	Designation		Dimensions (mm)						Abutment and fillet dimensions (mm)				Value			
基本尺寸			基本额定负荷					型号		尺寸						挡肩及倒角尺寸				计算系数			
d	D	B	dyc Cr	stc Cor	疲劳负荷 极限	极限转速	质量	Cylindrical Bore	Taper Bore	d ₁	d ₂	D1	b	k	r1,2 Min	da Min	da Max	Da Max	ra Max	e	Y1	Y2	Yo
			动态	静态				圆柱孔	圆锥孔						r1,2 最小	da 最小	da 最大	Da 最大	ra 最大				
100	165	52	365	490	53	850	4,55	*23120-2CS2/VT143	-	100	112	152	5,5	3	2	111	112	154	2	0,27	2,5	3,7	2,5
110	180	56	430	585	61	800	5,75	*23122-2CS2/VT143	-	110	122	166	8,3	4,5	2	121	122	169	2	0,27	2,5	3,7	2,5
160	270	86	980	1370	129	530	20,5	*23132-2CS2/VT143	-	160	180	244	13,9	7,5	2,1	172	180	258	2	0,28	2,4	3,6	2,5