

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (kN)		Pu	Speed ratings (rpm)		Weight: Bearing + Adapter	Designation		Dimensions (mm)										Abutment and fillet dimensions (mm)					Value			
基本尺寸			基本额定负荷		额定负荷界限	额定转速		重量 (轴承 + 适配器)	型号		尺寸										安装尺寸					计算系数			
d _i	D	B	dyc Cr 动态	stc Cor 静态		Speed Ratings	Limiting Speed		Bearing	Withdrawal sleeves	d _i	d ₂	d ₃	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	b	k	r _{1,2} Min r _{1,2} 最小	d _s Max d _s 最大	Da Max Da 最大	r _a Max r _a 最大	Ba Min Ba 最小	ra Max ra 最大	e	Y1	Y2	Y0
135	225	56	510	750	73.5	2400	3200	11.0	*23030CKW/33	H3030	135	169	180	203	87	26	-	8.3	4.5	2.1	169	158	214	8	2	0.22	3	4.6	2.8
135	270	98	1080	1460	137	1600	2200	30.0	*23230CKW/33	H2330	135	175	195	228	139	28	-	11.1	6	3	175	163	256	20	2.5	0.35	1.9	2.9	1.8
140	240	60	585	880	83	2400	3000	14.5	*23032CKW/33	H3032	140	180	190	217	93	27.5	-	11.1	6	2.1	180	168	229	9	2	0.22	3	4.6	2.8
150	260	67	710	1060	100	2200	2800	16.3	*23034CKW/33	H3034	150	191	200	232	101	28.5	-	11.1	6	2.1	191	179	249	9	2	0.23	2.9	4.4	2.8
160	280	74	830	1250	114	2000	2600	23.2	*23036CKW/33	H3036	160	204	210	249	109	29.5	-	13.9	7.5	2.1	204	189	269	9	2	0.24	2.8	4.2	2.8
170	290	75	865	1340	122	1900	2400	24.8	*23038CKW/33	H3038	170	216	220	261	112	30.5	-	13.9	7.5	2.1	216	199	279	10	2	0.23	2.9	4.4	2.8
180	310	82	1000	1530	137	1800	2200	31.7	*23040CKW/33	H3040	180	228	240	278	120	31.5	-	13.9	7.5	2.1	228	210	299	10	2	0.24	2.8	4.2	2.8
200	340	90	1220	1860	163	1600	2000	39.4	*23044CKW/33	OH3044H	200	250	260	306	126	30	41	13.9	7.5	3	250	231	327	10	2.5	0.24	2.8	4.2	2.8
220	360	92	1290	2080	176	1500	1900	44.5	*23046CKW/33	OH3046H	220	271	290	326	133	34	46	13.9	7.5	3	271	251	347	11	2.5	0.23	2.9	4.4	2.8
240	400	104	1600	2550	212	1300	1700	60.5	*23052CKW/33	OH3052H	240	295	310	360	145	34	46	16.7	9	4	295	272	365	11	3	0.23	2.9	4.4	2.8
260	420	106	1730	2850	224	1300	1600	67.0	*23056CKW/33	OH3056H	260	315	330	380	152	38	50	16.7	9	4	315	292	405	12	3	0.23	2.9	4.4	2.8
280	460	118	2120	3450	265	1200	1500	90.0	*23060CKW/33	OH3060H	280	340	360	414	168	42	54	16.7	9	4	340	313	445	12	3	0.23	2.9	4.4	2.8
300	480	121	2240	3800	285	1100	1400	97.0	*23064CKW/33	OH3064H	300	360	380	434	171	42	55	16.7	9	4	360	334	465	13	3	0.23	2.9	4.4	2.8
320	520	133	2700	4550	335	1000	1300	130	*23068CKW/33	OH3068H	320	385	400	468	187	45	58	22.3	12	5	385	355	502	14	4	0.24	2.8	4.2	2.8
340	540	134	2750	4800	345	950	1200	135	*23072CKW/33	OH3072H	340	404	420	483	188	45	58	22.3	12	5	404	375	522	14	4	0.23	2.9	4.4	2.8
360	560	135	2900	5000	360	900	1200	145	*23076CKW/33	OH3076H	360	426	450	509	193	48	62	22.3	12	5	426	396	542	15	4	0.22	3	4.6	2.8
380	600	148	3250	5700	400	850	1100	180	*23080CAK/33	OH3080H	380	450	470	543	210	52	66	22.3	12	5	450	417	582	15	4	0.23	2.9	4.4	2.8
400	620	150	3400	6000	415	800	1100	190	*23084CAK/33	OH3084H	400	485	490	563	212	52	66	22.3	12	5	485	437	602	16	4	0.22	3	4.6	2.8
410	650	157	3650	6550	450	560	1000	235	*23088CAK/33	OH3088H	410	509	520	591	228	60	77	22.3	12	6	509	458	627	17	5	0.22	3	4.6	2.8
430	680	163	3900	6950	465	560	950	265	*23092CAK/33	OH3092H	430	531	540	617	234	60	77	22.3	12	6	531	478	657	17	5	0.22	3	4.6	2.8
450	700	165	3900	6800	450	530	950	275	*23096CAK/33	OH3096H	450	547	560	633	237	60	77	22.3	12	6	547	499	677	18	5	0.21	3.2	4.8	3.2
470	720	167	4150	7800	510	500	900	290	*230500CAK/33	OH30500H	470	571	580	658	247	68	85	22.3	12	6	571	519	697	18	5	0.21	3.2	4.8	3.2
500	780	185	5100	9300	630	450	800	395	*230530CAK/33	OH30530H	500	611	630	710	265	68	90	22.3	12	6	611	551	757	20	5	0.22	3	4.6	2.8
530	820	195	5600	10200	680	430	750	445	*230560CAK/33	OH30560H	530	644	650	746	282	75	97	22.3	12	6	644	582	797	20	5	0.22	3	4.6	2.8
560	870	200	6000	11400	750	400	700	525	*230600CAK/33	OH30600H	560	683	700	789	289	75	97	22.3	12	6	683	623	847	22	5	0.22	3	4.6	2.8
600	920	212	6700	12500	800	380	670	596	*230630CAK/33	OH30630H	600	726	730	839	301	75	97	22.3	12	7.5	725	654	892	22	6	0.21	3.2	4.8	3.2
630	980	230	7650	14600	915	340	600	756	*230670H/33	OH30670H	630	770	780	892	324	80	107	22.3	12	7.5	770	696	952	22	6	0.21	3.2	4.8	3.2
670	1030	236	8300	16300	1000	320	560	860	*230710CAK/33	OH30710H	670	814	830	941	342	90	112	22.3	12	7.5	814	736	1002	26	6	0.21	3.2	4.8	3.2
710	1090	250	9650	18600	1100	300	530	930	*230750H/33	OH30750H	710	860	870	998	356	90	112	22.3	12	7.5	860	778	1062	26	6	0.21	3.2	4.8	3.2
750	1150	258	10000	20000	1160	280	480	1200	*230800CAK/33	OH30800H	750	915	920	1053	366	90	112	22.3	12	7.5	915	829	1122	28	6	0.20	3.4	5	3.2
800	1220	272	9370	21600	1270	240	450	1390	230850CAK/33	OH30850H	800	969	980	1117	380	90	115	22.3	12	7.5	969	880	1192	28	6	0.20	3.4	5	3.2
850	1280	280	10100	23200	1340	220	400	1580	230900CAK/33	OH30900H	850	1023	1030	1178	400	100	125	22.3	12	7.5	1023	931	1252	30	6	0.20	3.4	5	3.2
900	1360	300	12000	28500	1600	200	390	1870	230950CAK/33	OH30950H	900	1083	1080	1246	420	100	125	22.3	12	7.5	1083	983	1332	30	6	0.20	3.4	5	3.2
950	1420	308	12700	30500	1700	180	360	2070	2301000CAK/33	OH301000H	950	1139	1140	1305	430	100	125	22.3	12	7.5	1139	1034	1392	33	6	0.19	3.6	5.3	3.6
1000	1500	325	13800	34000	1830	170	320	2800	2301060CAK/33	OH301060H	1000	1202	1200	1378	447	100	125	22.3	12	9.5	1202	1096	1466	33	8	0.19	3.6	5.3	3.6