

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg)	Designation	Dimensions (mm)							Abutment and fillet dimensions (mm)						
基本尺寸			基本额定负荷			额定转速				尺寸							挡肩及倒角尺寸						
d	D	B	dyc Cr	stc Cor	Speed Ratings	Limiting Speed	质量	型号	d	d1	D1	F,E	r1,2 Min	r3,4 Min	s	da Min	d _{da}	d _{bmax}	Da Max	Db Max	ra Max	rb Max	
			动态	静态						疲劳负荷极限	参考转速		极限转速	~		~	r1,2 最小	r3,4 最小	da 最小	recommended value 推荐值	d _b 最大	Da 最大	Db 最大
25	62	24	68.2	68	8.5	4500	5600	0.38	NJG2305VH	25	36.1	48.2	31.74	1.1	-	1.7	32	33.9	30	55	-	1	-
30	72	27	84.2	86.5	11	4000	4800	0.56	NJG2306VH	30	43.2	56.4	38.36	1.1	-	1.8	37	40.8	36	65	-	1	-
35	80	31	108	114	14.3	3400	4300	0.75	NJG2307VH	35	50.4	65.8	44.75	1.5	-	2	44	47.6	42	71	-	1.5	-
40	90	33	145	156	20	3000	3600	1.00	NJG2308VH	40	57.6	75.2	51.15	1.5	-	2.4	49	54.4	49	81	-	1.5	-
45	100	36	172	196	25.5	2800	3400	1.45	NJG2309VH	45	62.5	80.1	56.14	1.5	-	2.4	54	59.3	54	91	-	1.5	-
55	120	43	233	260	33.5	2200	2800	2.30	NJG2311VH	55	75.5	98.6	67.14	2	-	2.6	66	71.3	66	109	-	2	-
65	140	48	303	360	46.5	1900	2400	3.55	NJG2313VH	65	89.9	116	80.71	2.1	-	3	77	85.3	78	128	-	2	-
70	150	51	336	400	50	1800	2200	4.40	NJG2314VH	70	93.8	121	84.22	2.1	-	3	82	89	81	138	-	2	-
75	160	55	396	480	60	1600	2000	5.35	NJG2315VH	75	101	131	91.24	2.1	-	3	87	96.1	88	148	-	2	-
80	170	58	457	570	71	1500	1900	6.40	NJG2316VH	80	109	141	98.26	2.1	-	4	92	104	95	158	-	2	-
85	180	60	484	620	76.5	1400	1800	7.40	NJG2317VH	85	118	149	107	3	-	4	99	113	104	166	-	2.5	-
90	190	64	528	670	81.5	1400	1800	8.75	NJG2318VH	90	117	152	105.3	3	-	4	104	111	105	176	-	2.5	-
100	215	73	682	865	104	1200	1500	13.0	NJG2320VH	100	133	173	119.3	3	-	4	114	126	119	201	-	2.5	-
110	240	80	858	1060	122	1100	1300	17.5	NJG2322VH	110	151	198	134.3	3	-	5	124	143	130	226	-	2.5	-
120	260	86	952	1250	140	1000	1200	22.5	NJG2324VH	120	164	213	147.4	3	-	5	134	156	142	246	-	2.5	-
130	280	93	1080	1430	156	950	1200	28.0	NJG2326VH	130	175	226	157.9	4	-	6	147	166	153	263	-	3	-
140	300	102	1210	1600	173	850	1100	35.5	NJG2328VH	140	187	241	168.5	4	-	6.5	157	178	163	283	-	3	-
150	320	108	1450	1930	196	800	1000	42.5	NJG2330VH	150	202	261	182.5	4	-	6.5	167	192	178	303	-	3	-
170	360	120	1760	2450	236	700	900	59.5	NJG2334VH	170	227	291	203.55	4	-	7	187	214	200	343	-	3	-
180	380	126	1870	2650	255	670	800	69.5	NJG2336VH	180	245	309	221.7	4	-	8	197	232	216	363	-	3	-
190	400	132	2160	3000	280	630	800	80.0	NJG2338VH	190	250	320	224.5	5	-	8	210	237	222	380	-	4	-
200	420	138	2290	3200	290	600	750	92.0	NJG2340VH	200	266	342	236.6	5	-	9	220	252	232	400	-	4	-
220	460	145	2550	3550	320	530	670	111	NJG2344VH	220	295	383	266.7	5	-	10	240	281	260	440	-	4	-
240	500	155	2810	3900	345	500	630	147	NJG2348VH	240	310	403	280.6	5	-	10	260	295	282	480	-	4	-
260	540	165	3410	4800	415	430	530	177	NJG2352VH	260	349	456	315.6	6	-	11	286	332	309	514	-	5	-