

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings (rpm)		Weight(kg)	Designation		Dimensions (mm)					Abutment and fillet dimensions (mm)			
基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷极限	额定转速		重量	型号		尺寸					安装尺寸			
d _i	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed		Metal Cage	Nylon Cage	d	d1	D1	r _{1,2} Min	a	d _a Min	d _a Max	Da Max	ra Max
			动态	静态					金属保持架	尼龙保持架		~	~	r _{1,2} 最小		d _a 最小	d _a 最大	Da 最大	ra 最大
10	30	14	7,61	4,3	0,183	22000	24000	0,051	3200A	3200ATN9	10	17,7	23,6	0,6	16	14,4	-	25,6	0,6
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	20000	22000	0,058	3201A	3201ATN9	12	19,1	26,5	0,6	19	16,4	-	27,6	0,6
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	17000	18000	0,066	3202A	3202ATN9	15	22,1	29,5	0,6	21	19,4	-	30,6	0,6
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	15000	16000	0,096	3203A	3203ATN9	17	25,1	33,6	0,6	23	21,4	-	35,6	0,6
20	47	20,6	20	12	0,51	14000	14000	0,16	*3204A	*3204ATN9	20	27,7	40,9	1	28	25,6	-	41,4	1
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12000	12000	0,18	*3205A	*3205ATN9	25	32,7	45,9	1	30	30,6	-	46,4	1
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10000	10000	0,29	*3206A	*3206ATN9	30	38,7	55,2	1	36	35,6	-	56,4	1
35	72	27	40	28	1,18	9000	9000	0,44	*3207A	*3207ATN9	35	45,4	63,9	1,1	42	42	-	65	1
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8000	8000	0,58	*3208A	*3208ATN9	40	47,8	72,1	1,1	46	47	-	73	1
45	85	30,2	51	39	1,63	7500	7500	0,63	*3209A	*3209ATN9	45	52,8	77,1	1,1	49	52	-	78	1
50	90	30,2	51	39	1,66	7000	7000	0,66	*3210A	*3210ATN9	50	57,8	82,1	1,1	52	57	-	83	1
55	100	33,3	60	47,5	2	6300	6300	1,05	*3211A	*3211ATN9	55	63,2	92,3	1,5	57	64	-	91	1,5
60	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5600	5600	1,40	*3212A	*3212ATN9	60	74,4	96,2	1,5	63	69	-	101	1,5
65	120	38,1	80,6	73,5	3,1	4500	4800	1,75	3213A	-	65	85	103	1,5	71	74	-	111	1,5
70	125	39,7	88,4	80	3,4	4300	4500	1,90	3214A	-	70	88,5	107	1,5	74	79	-	116	1,5
75	130	41,3	95,6	88	3,75	4300	4500	2,10	3215A	-	75	91,9	112	1,5	77	84	-	121	1,5
80	140	44,4	106	95	3,9	4000	4300	2,65	3216A	-	80	97,7	120	2	82	91	-	129	2
85	150	49,2	124	110	4,4	3600	3800	3,40	3217A	-	85	104	128	2	88	96	-	139	2
90	160	52,4	130	120	4,55	3400	3600	4,15	3218A	-	90	111	139	2	94	101	-	149	2
95	170	55,6	159	146	5,4	3200	3400	5,00	3219A	-	95	119	147	2,1	101	107	-	158	2
100	180	60,3	178	166	6	3000	3200	6,10	3220A	-	100	125	155	2,1	107	112	-	168	2
100	215	82,6	255	255	8,65	2600	2800	13,5	3320A	-	100	136	180	3	127	114	-	201	2,5
110	200	69,8	212	212	7,2	2800	2800	8,80	3222A	-	110	139	173	2,1	119	122	-	188	2
110	240	92,1	291	305	9,8	2400	2600	19,0	3322A	-	110	153	200	3	142	124	-	226	2,5
10	30	14	7,61	4,3	0,183	24000	17000	0,051	3200A-2Z	3200A-2RS1	10	15,8	25	0,6	16	14,4	15,5	25,6	0,6
12	32	15,9	10,1	5,6	0,24	22000	15000	0,058	3201A-2Z	3201A-2RS1	12	17,2	27,7	0,6	19	16,4	17	27,7	0,6
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	18000	14000	0,066	3202A-2Z	3202A-2RS1	15	20,2	30,7	0,6	21	19,4	20	30,7	0,6
17	40	17,5	14,3	8,8	0,365	16000	12000	0,10	3203A-2Z	3203A-2RS1	17	23,3	35	0,6	23	21,4	23	35,6	0,6
20	47	20,6	20	12	0,51	14000	10000	0,16	*3204A-2Z	*3204A-2RS1	20	27,7	40,9	1	28	25,6	27,5	41,4	1
25	52	20,6	21,6	14,3	0,6	12000	8500	0,18	*3205A-2Z	*3205A-2RS1	25	32,7	45,9	1	30	30,6	32,5	46,4	1
30	62	23,8	30	20,4	0,865	10000	7500	0,29	*3206A-2Z	*3206A-2RS1	30	38,7	55,2	1	36	35,6	38,5	56,4	1
35	72	27	40	28	1,18	9000	6300	0,44	*3207A-2Z	*3207A-2RS1	35	45,4	63,9	1,1	42	42	45	65	1
40	80	30,2	47,5	34	1,43	8000	5600	0,57	*3208A-2Z	*3208A-2RS1	40	47,8	72,1	1,1	46	47	47	73	1
45	85	30,2	51	39	1,63	7500	5300	0,63	*3209A-2Z	*3209A-2RS1	45	52,8	77,1	1,1	49	52	52,5	78	1
50	90	30,2	51	39	1,66	7000	4800	0,66	*3210A-2Z	*3210A-2RS1	50	57,8	82,1	1,1	52	57	57,5	83	1
55	100	33,3	60	47,5	2	6300	4500	0,91	*3211A-2Z	*3211A-2RS1	55	63,2	92,3	1,5	57	63	63	91	1,5
60	110	36,5	73,5	58,5	2,5	5600	4000	1,20	*3212A-2Z	*3212A-2RS1	60	68,8	101	1,5	63	68,5	68,5	101	1,5
65	120	38,1	80,6	73,5	3,1	4800	3600	1,75	3213A-2Z	3213A-2RS1	65	76,3	113	1,5	71	74	76	111	1,5
70	125	39,7	88,4	80	3,4	4500	-	1,90	3214A-2Z	-	70	82	118	1,5	74	79	82	116	1,5
75	130	41,3	95,6	88	3,75	4500	-	2,10	3215A-2Z	-	75	84,6	123	1,5	77	84	84	121	1,5