

Principal dimensions (mm)							Limiting Speed	Weight (kg)	Designation		D	Basic load ratings (KN)		Pu	Max radial load	
基本尺寸									极限转速	质量		型号			外径	基本额定负荷
D	B	d	d1 ~	D1 ~	r1,2 最小	a	Cam rollers arc roller surface	Cylindrical roller surface			dyc Cr	stc Cor	疲劳负荷极限	Fr		For
							凸轮滚子带弧形滚轮表面	圆柱形滚轮表面								
32	14	10	17,7	25	0,6	15	11000	0,062	305800C-2Z	-	32	7,15	3,8	0,16	4,4	6,3
35	15,9	12	19,1	27,7	0,6	16,5	9500	0,078	305801C-2Z	305701C-2Z	35	9,56	4,9	0,208	3,8	5,4
40	15,9	15	22,1	30,7	0,6	18	8500	0,10	305802C-2Z	305702C-2Z	40	10,6	5,85	0,25	5,85	8,5
47	17,5	17	25,2	35	0,6	20	8000	0,16	305803C-2Z	305703C-2Z	47	13,5	7,8	0,325	9,3	13,4
52	20,6	20	29,4	40,9	1	24	7000	0,22	305804C-2Z	305704C-2Z	52	17,2	10	0,425	8,3	12
62	20,6	25	34,4	45,9	1	26,5	6000	0,32	305805C-2Z	305705C-2Z	62	19,5	12,5	0,53	15,3	21,6
72	23,8	30	41,4	55,2	1	31	5000	0,49	305806C-2Z	305706C-2Z	72	27,6	18,6	0,8	17	24
80	27	35	48,1	63,9	1,1	36,5	4300	0,65	305807C-2Z	305707C-2Z	80	33,2	21,2	0,9	15,6	22,4