

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Min Loading A	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg)	Designation	Dimensions mm					Abutment and fillet dimensions mm			
基本尺寸			基本额定负荷				额定转速				尺寸					挡肩及倒角尺寸			
d	D	H	dyc Cr	stc Cor	疲劳负荷 极限	最小负荷 A	Speed Ratings	Limiting Speed	质量	型号	d	d1 ~	B	r1,2 Min	r3,4 Min	da Min	Da Max	ra Max	rb Max
			动态	静态			参考转速	极限转速						r1,2 最小	r3,4 最小	da 最小	Da 最大	ra 最大	rb 最大
15	40	26	22,5	40,5	1,53	0,0085	6000	8000	0,15	52204	15	22	6	0,6	0,3	20	28	0,6	0,3
20	47	28	27,6	55	2,04	0,015	5300	7500	0,22	52205	20	27	7	0,6	0,3	25	34	0,6	0,3
25	52	29	25,5	51	1,9	0,013	4800	6700	0,25	52206	25	32	7	0,6	0,3	30	39	0,6	0,3
30	62	34	35,1	73,5	2,7	0,028	4000	5600	0,41	52207	30	37	8	1	0,3	35	46	1	0,3
30	68	36	46,8	106	4	0,058	3800	5300	0,55	52208	30	42	9	1	0,6	40	51	1	0,6
35	73	37	39	86,5	3,2	0,038	3600	5000	0,60	52209	35	47	9	1	0,6	45	56	1	0,6
40	78	39	49,4	116	4,3	0,069	3400	4500	0,71	52210	40	52	9	1	0,6	50	61	1	0,6
45	90	45	61,8	146	5,4	0,11	2800	4000	1,10	52211	45	57	10	1	0,6	55	69	1	0,6
50	95	46	62,4	150	5,6	0,12	2200	3000	1,20	52212	50	62	10	1	0,6	60	74	1	0,6
55	100	47	63,7	163	6	0,14	2600	3600	1,35	52213	55	67	10	1	0,6	65	79	1	0,6
55	105	47	65	173	6,4	0,16	2600	3600	1,50	52214	55	72	10	1	1	70	84	1	1
65	115	48	76,1	208	7,65	0,22	2400	3400	1,70	52216	65	82	10	1	1	80	94	1	1
70	125	55	97,5	275	9,8	0,39	2200	3000	2,40	52217	70	88	12	1	1	85	101	1	1
75	135	62	119	325	11,4	0,55	2000	2800	3,20	52218	75	93	14	1,1	1	90	108	1	1
85	150	67	124	345	11,4	0,62	1800	2400	4,20	52220	85	103	15	1,1	1	100	120	1	1
95	160	67	130	390	12,5	0,79	1700	2400	4,65	52222	95	113	15	1,1	1	110	130	1	1
100	170	68	140	440	13,4	1	1600	2200	5,25	52224	100	123	15	1,1	1,1	120	140	1	1
110	190	80	186	585	17	1,8	1400	2000	8,00	52226	110	133	18	1,5	1,1	130	154	1,5	1
120	200	81	190	620	17,6	2	1400	1900	8,65	52228	120	143	18	1,5	1,1	140	164	1,5	1
130	215	89	238	800	22	3,3	1300	1800	11,5	52230M	130	153	20	1,5	1,1	150	176	1,5	1
140	225	90	242	850	22,8	3,8	1200	1700	12,0	52232M	140	163	20	1,5	1,1	160	186	1,5	1
150	240	97	286	1020	26	5,4	1100	1600	15,0	52234M	150	173	21	1,5	1,1	170	198	1,5	1
150	250	98	296	1080	27,5	6,1	1100	1500	16,0	52236M	150	183	21	1,5	2	180	208	1,5	2