

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu 疲勞負荷極限	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg) (Bearing+ Withdrawal sleeves)	Designation		Dimensions (mm)										Abutment and fillet dimensions (mm)						Value	
基本尺寸			基本額定負荷			額定轉速			質量 (軸承+退卸套)	型號		尺寸										擋肩及倒角尺寸						計算系數
d1	D	B	dyc Cr 動態	stc Cor 靜態		Speed Ratings 參考轉速	Limiting Speed 極限轉速	Bearing 軸承		Withdrawal sleeves 退卸套	d ₁	d ₂	D1	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	r _{1,2} Min r _{1,2} 最小	s ₁ ¹⁾	s ₂ ¹⁾	da Min da 最小	da Max da 最大	Da Min Da 最小	Da Max Da 最大	Ca Min Ca 最小	ra Max ra 最大	k ₁	k ₂
360	620	194	4550	7500	540	750	1000	260	*C3176KMB ¹⁾	AOH3176G	360	450	550	232	242	T1400*5	36	5	19		400	445	555	600	16.4	4	-	0.106
380	650	200	5000	8650	610	700	950	310	*C3180KMB	AOH3180G	380	485	589	240	250	T1420*5	38	6	10.1		426	480	565	624	4.4	5	-	0.109
420	650	157	3750	6400	465	800	1100	215	*C3088KMB	AOHX3088G	420	491	587	194	205	T1460*5	35	6	19.7		463	490	565	627	1.7	5	-	0.105
420	720	226	5700	9300	655	670	900	405	*C3188KMB ¹⁾	AOHX3188G	420	514	633	270	281	T1460*5	48	6	22		466	510	635	694	19.1	5	-	0.102
460	790	248	6950	12500	830	560	750	545	*C3196KMB ¹⁾	AOHX3196G	460	583	700	295	307	T1500*6	45	7.5	24		512	580	705	758	20.6	6	-	0.104
530	920	280	9500	17000	1100	530	750	855	*C31590KMB ¹⁾	AOH31590	530	664	808	335	347	T1600*6	55	7.5	28	592	660	810	868	23.8	6	-	0.111	
570	980	300	10200	18000	1120	430	600	990	*C31690KMB ¹⁾	AOHX31690	570	710	870	355	369	T1630*6	55	7.5	30	632	705	875	948	25.4	6	-	0.105	
600	1030	315	11200	22000	1370	400	560	1180	*C31630KMB ¹⁾	AOH31630	600	749	919	375	389	T1670*6	60	7.5	31	662	745	920	998	26.8	6	-	0.109	
630	1090	336	12000	22000	1320	380	530	1410	*C31670KMB ¹⁾	AOHX31670	630	797	963	395	409	T1710*7	59	7.5	33	702	795	965	1058	28	6	-	0.104	
670	1150	345	12700	24000	1430	360	480	1600	*C31710KMB ¹⁾	AOHX31710	670	848	1012	405	421	T1750*7	60	9.5	34	750	845	1015	1100	28.6	8	-	0.102	
710	1090	250	9000	18000	1100	380	530	920	*C30750KMB ¹⁾	AOH30750	710	858	993	300	316	T1800*7	50	7.5	25	778	855	995	1062	21.8	6	-	0.112	
710	1220	365	16000	30500	1800	320	450	1930	*C31750KMB ¹⁾	AOH31750	710	888	1076	425	441	T1800*7	60	9.5	36	790	885	1080	1180	31.5	8	-	0.117	
750	1150	258	9150	18600	1120	360	480	1060	*C30800KMB ¹⁾	AOH30800	750	913	1047	308	326	T1850*7	50	7.5	25	828	910	1050	1122	22.3	6	-	0.111	
750	1280	375	15600	30500	1760	300	400	2170	*C31800KMB ¹⁾	AOH31800	750	947	1133	438	456	T1850*7	63	9.5	37	840	945	1135	1240	32.1	8	-	0.115	
800	1220	272	11200	24000	1370	320	430	1280	*C30850KMB ¹⁾	AOH30850	800	968	1113	325	343	T1900*7	53	7.5	27	878	965	1115	1192	24.1	6	-	0.124	
800	1360	400	16000	32000	1830	280	380	2600	*C31850KMB ¹⁾	AOH31850	800	1020	1200	462	480	T1900*7	62	12	40	898	1015	1205	1312	33.5	10	-	0.11	
900	1360	300	12900	27500	1560	280	380	1700	*C30950KMB ¹⁾	AOH30950	900	1080	1240	355	375	T1000*8	55	7.5	30	978	1075	1245	1322	26.2	6	-	0.116	
950	1420	308	13400	29000	1630	260	340	1880	*C301000KMB ¹⁾	AOH301000	950	1136	1294	365	387	T1060*8	57	7.5	30	1028	1135	1295	1392	26.7	6	-	0.114	
950	1580	462	22800	45500	2500	220	300	3950	*C311000KMB ¹⁾	AOH311000	950	1179	1401	525	547	T1060*8	63	12	46	1048	1175	1405	1532	38.6	10	-	0.105	