

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg)	Designation	Dimensions (mm)					Abutment and fillet dimensions (mm)				Value			
基本尺寸			基本额定负荷			额定转速				质量	型号	尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数	
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed					d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	D2	r <sub>1,2</sub> Min	da Min	da Max		Da Max		ra Max
			动态	静态	参考转速			极限转速	~	~	r <sub>1,2</sub> 最小			da 最小	da 最大	Da 最大	ra 最大					
6	19	6	2.34	0.95	0.04	110000	70000	0.0080	626-2RSLTN9/HC5C3WTF1	6	-	9.5	16.5	0.3	8.4	9.4	16.6	0.3	13			
7	19	6	2.34	0.95	0.04	110000	70000	0.0070	607-2RSLTN9/HC5C3WTF1	7	-	9.5	16.5	0.3	9	9.4	17	0.3	13			
7	22	7	3.45	1.37	0.057	95000	63000	0.012	627-2RSLTN9/HC5C3WTF1	7	-	10.6	19.2	0.3	9.4	10.5	19.6	0.3	12			
8	22	7	3.45	1.37	0.057	95000	63000	0.012	608-2RSLTN9/HC5C3WTF1	8	-	10.6	19.2	0.3	10	10.5	20	0.3	12			
10	26	8	4.75	1.96	0.083	85000	56000	0.018	6000-2RSLTN9/HC5C3WT	10	-	13	22.6	0.3	12	12.5	24	0.3	12			
10	30	9	5.4	2.36	0.1	75000	50000	0.032	6200-2RSLTN9/HC5C3WT	10	-	15.2	24.8	0.6	14.2	15	25.8	0.6	13			
12	28	8	5.4	2.36	0.1	75000	50000	0.022	6001-2RSLTN9/HC5C3WT	12	-	15.2	24.8	0.3	14	15	26	0.3	13			
12	32	10	7.28	3.1	0.132	67000	45000	0.037	6201-2RSLTN9/HC5C3WT	12	-	16.6	27.4	0.6	16.2	16.5	27.8	0.6	12			
15	32	9	5.85	2.85	0.12	63000	43000	0.030	6002-2RSLTN9/HC5C3WT	15	-	18.7	28.2	0.3	17	18.5	30	0.3	14			
15	35	11	8.06	3.75	0.16	60000	40000	0.044	6202-2RSLTN9/HC5C3WT	15	-	19.4	30.4	0.6	19.2	19.4	30.8	0.6	13			
17	35	10	6.37	3.25	0.137	56000	38000	0.038	6003-2RSLTN9/HC5C3WT	17	-	20.7	31.4	0.3	19	20.5	33	0.3	14			
17	40	12	9.95	4.75	0.2	53000	34000	0.059	6203-2RSLTN9/HC5C3WT	17	-	22.2	35	0.6	21.2	22	35.8	0.6	13			
20	42	12	9.95	5	0.212	48000	32000	0.062	6004-2RSLTN9/HC5C3WT	20	-	24.9	37.2	0.6	23.2	24.5	38.8	0.6	14			
20	47	14	13.5	6.55	0.28	45000	30000	0.097	6204-2RSLTN9/HC5C3WT	20	-	26.3	40.6	1	25.6	26	41.4	1	13			
25	47	12	11.9	6.55	0.275	40000	28000	0.073	6005-2RSLTN9/HC5C3WT	25	-	29.7	42.2	0.6	28.2	29.5	43.8	0.6	14			
25	52	15	14.8	7.8	0.335	38000	26000	0.12	6205-2RSLTN9/HC5C3WT	25	-	31.8	46.3	1	30.6	31.5	46.4	1	14			
30	55	13	13.8	8.3	0.365	34000	24000	0.11	6006-2RZTN9/HC5C3WT	30	38.2	-	49	1	34.6	-	50.4	1	15			
30	62	16	20.3	11.2	0.475	32000	22000	0.18	6206-2RZTN9/HC5C3WT	30	40.4	-	54.1	1	35.6	-	56.4	1	14			
35	62	14	16.8	10.2	0.44	30000	20000	0.15	6007-2RZTN9/HC5C3WT	35	43.8	-	55.6	1	39.6	-	57.4	1	15			
35	72	17	27	15.3	0.655	28000	18000	0.26	6207-2RZTN9/HC5C3WT	35	46.9	-	62.7	1.1	42	-	65	1	14			
40	68	15	17.8	11.6	0.49	28000	18000	0.19	6008-2RZTN9/HC5C3WT	40	49.3	-	61.1	1	44.6	-	63.4	1	15			
40	80	18	32.5	19	0.8	24000	16000	0.34	6208-2RZTN9/HC5C3WT	40	52.6	-	69.8	1.1	47	-	73	1	14			
45	85	19	35.1	21.6	0.915	22000	14000	0.42	6209-2RZTN9/HC5C3WT	45	57.6	-	75.2	1.1	52	-	78	1	14			
45	100	25	55.3	31.5	1.34	20000	4500	0.77	6309-2RS1TN9/HC5C3WT	45	62.2	-	86.7	1.5	54	-	91	1.5	13			
50	90	20	37.1	23.2	0.98	20000	4800	0.44	6210-2RS1/HC5C3WT	50	62.5	81.6	1.1	57	83	1	14					
55	90	18	29.6	21.2	0.9	20000	4500	0.37	6011-2RS1/HC5C3WT	55	66.3	81.5	1.1	61	84	1	15					
55	100	21	46.2	29	1.25	19000	4300	0.59	6211-2RS1/HC5C3WT	55	69.1	89.4	1.5	64	91	1.5	14					
60	95	18	30.7	23.2	0.98	19000	4300	0.39	6012-2RS1/HC5C3WT	60	71.3	86.5	1.1	66	89	1	16					
60	110	22	55.3	36	1.53	17000	4000	0.71	6212-2RS1/HC5C3WT	60	75.5	98	1.5	69	101	1.5	14					