

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg)	Designation	Dimensions (mm)					Abutment and fillet dimensions (mm)					Value	
基本尺寸			基本额定负荷			额定转速				尺寸					挡肩及倒角尺寸					计算系数	
d	D	B	dyc Cr	stc Cor	疲劳负荷极限	Speed Ratings	Limiting Speed	质量	型号	d	d <sub>1</sub>	D1	D2	r <sub>1,2</sub> Min	da Min	da Max	Da Min	Da Max	ra Max	kr	fo
			动态	静态		参考转速	极限转速					~	~	r <sub>1,2</sub> 最小	da 最小	da 最大	Da 最小	Da 最大	ra 最大		
50	110	27	61.8	38	1.6	13000	12000	1.25	6310M/C3VL0241	50	68.7	91.6	96.8	2	61	-	99	99	2	0.03	13
60	130	31	81.9	52	2.2	11000	10000	2.00	6312M/C3VL0241	60	81.6	109	114	2.1	72	-	118	118	2	0.03	13
65	140	33	92.3	60	2.5	10000	9500	2.50	6313M/C3VL0241	65	88.3	117	124	2.1	77	-	128	128	2	0.03	13
70	125	24	60.5	45	1.9	11000	10000	1.25	6214M/C4VL0241	70	87	108	113	1.5	79	-	116	116	1.5	0.025	15
70	150	35	104	68	2.75	9500	6300	2.50	6314/C3VL0241	70	95	126	132	2.1	82	-	136	138	2	0.03	13
70	150	35	104	68	2.75	9500	9000	3.05	6314M/C3VL0241	70	95	126	132	2.1	82	-	136	138	2	0.03	13
70	150	35	104	68	2.75	9500	9000	3.05	6314M/C4VL0241	70	95	126	132	2.1	82	-	136	138	2	0.03	13
75	130	25	66.3	49	2.04	10000	9500	1.40	6215M/C4VL0241	75	92	114	118	1.5	84	-	121	121	1.5	0.025	15
75	160	37	114	76.5	3	9000	5600	3.05	6315/C3VL0241	75	101	134	141	2.1	87	-	146	148	2	0.03	13
75	160	37	114	76.5	3	9000	8000	3.70	6315M/C3VL0241	75	101	134	141	2.1	87	-	146	148	2	0.03	13
80	170	39	124	86.5	3.25	8500	5300	3.55	6316/C3VL0241	80	108	143	149	2.1	92	-	154	158	2	0.03	13
80	170	39	124	86.5	3.25	8500	7500	4.35	6316M/C3VL0241	80	108	143	149	2.1	92	-	154	158	2	0.03	13
80	170	39	124	86.5	3.25	8500	7500	4.35	6316M/C4VL0241	80	108	143	149	2.1	92	-	154	158	2	0.03	13
80	170	39	124	86.5	3.25	8500	5300	3.55	6316/C3VL2071	80	108	143	149	2.1	92	103	-	158	2	0.03	13
85	180	41	133	96.5	3.55	8000	7500	5.15	6317M/C3VL0241	85	115	152	158	3	99	-	163	166	2.5	0.03	13
90	160	30	95.8	73.5	2.8	8500	7500	2.60	6218M/C3VL0241	90	112	139	145	2	101	-	149	149	2	0.025	15
90	190	43	143	108	3.8	7500	4800	4.90	6318/C3VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2.5	0.03	13
90	190	43	143	108	3.8	7500	7000	5.70	6318M/C3VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2.5	0.03	13
90	190	43	143	108	3.8	7500	7000	5.70	6318M/P64VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2.5	0.03	13
90	190	43	143	108	3.8	7500	7000	5.70	6318M/C3VL2071	90	121	160	166	3	104	116	-	176	2.5	0.03	13
95	200	45	153	118	4.15	7000	6300	6.75	6319M/C3VL0241	95	127	169	174	3	109	-	179	186	2.5	0.03	13
95	200	45	153	118	4.15	7000	6300	6.75	6319M/C4VL0241	95	127	169	174	3	109	-	179	186	2.5	0.03	13
95	200	45	153	118	4.15	7000	4500	5.65	6319/C3VL2071	95	127	169	174	3	109	122	-	186	2.5	0.03	13
100	215	47	174	140	4.75	6700	4300	7.00	6320/C3VL0241	100	135	181	186	3	114	-	191	201	2.5	0.03	13
100	215	47	174	140	4.75	6700	6000	8.55	6320M/C3VL0241	100	135	181	186	3	114	-	191	201	2.5	0.03	13
110	240	50	203	180	5.7	6000	3800	9.65	6322/C3VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2.5	0.03	13
110	240	50	203	180	5.7	6000	5300	11.5	6322M/C3VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2.5	0.03	13
110	240	50	203	180	5.7	6000	5300	11.5	6322M/C4VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2.5	0.03	13
110	240	50	203	180	5.7	6000	3800	9.65	6322/C3VL2071	110	149	201	207	3	124	143	-	226	2.5	0.03	13
120	260	55	208	186	5.7	5600	3400	12.2	6324/C3VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2.5	0.03	14
120	260	55	208	186	5.7	5600	3400	12.2	6324/P63VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2.5	0.03	14
120	260	55	208	186	5.7	5600	5000	15.2	6324M/C3VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2.5	0.03	14
120	260	55	208	186	5.7	5600	3400	12.2	6324/C3VL2071	120	164	216	-	3	134	158	-	246	2.5	0.03	14
130	230	40	156	132	4.15	5600	3600	5.75	6226/C3VL0241	130	160	199	205	3	144	-	211	216	2.5	0.025	15
130	280	58	229	216	6.3	5000	3200	14.7	6326/C3VL0241	130	177	233	-	4	147	-	239	263	3	0.03	14
130	280	58	229	216	6.3	5000	4500	17.7	6326M/C3VL0241	130	177	233	-	4	147	-	239	263	3	0.03	14
130	280	58	229	216	6.3	5000	3200	14.7	6326/C3VL2071	130	177	233	-	4	147	171	-	263	3	0.03	14
140	300	62	251	245	7.1	4800	4300	21.3	6328M/C3VL0241	140	190	250	-	4	157	-	256	283	3	0.03	14
150	270	45	174	166	4.9	5000	3200	10.1	6230/P53VL0241	150	190	229	-	3	164	-	235	256	2.5	0.025	15
150	320	65	276	285	7.8	4300	4000	26.0	6330M/C3VL0241	150	206	265	-	4	167	-	271	303	3	0.03	14
150	320	65	276	285	7.8	4300	4000	26.0	6330M/C3VL2071	150	206	265	-	4	167	200	-	303	3	0.03	14