

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings rpm (r/min)		Weight (kg)	Designation	Dimensions (mm)						Abutment and fillet dimensions (mm)						Value	
基本尺寸			基本额定负荷			额定转速				尺寸						挡肩及倒角尺寸							计算系数
d	D	B	dyc Cr	stc Cor	疲劳负荷极限	Speed Ratings	Limiting Speed	质量	型号	d	d ₁	F	r _{1,2} Min	r _{3,4} Min	s	da Min	da Max	db Min	Da Min	Da Max	ra Max	rb Max	
			动态	静态		参考转速	极限转速						r _{1,2} 最小	r _{3,4} 最小		da 最小	da 最大	db 最小	Da 最小	Da 最大	ra 最大	rb 最大	
85	180	41	340	335	41.5	4000	4800	5.25	*NU317ECM/C3VL0241	85	153	108	3	3	2.3	99	105	111	158	166	2.5	2.5	0.15
90	160	30	208	220	27	4500	5000	2.75	*NU218ECM/C3VL0241	90	139	107	2	2	1.8	101	104	110	144	149	2	2	0.15
95	200	45	390	390	46.5	3600	4300	7.25	*NU319ECM/C3VL0241	95	170	121.5	3	3	2.9	109	118	124	175	186	2.5	2.5	0.15
110	240	50	530	540	61	3000	3400	12.0	*NU322ECM/C3VL0241	110	201	143	3	3	3	124	139	146	207	226	2.5	2.5	0.15
120	260	55	610	620	69.5	2800	3200	15.2	*NU324ECM/C3VL0241	120	219	154	3	3	3.7	134	150	157	225	246	2.5	2.5	0.15