

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (KN)		Pu	Limiting Speed rpm (r/min)	Sensor			Weight (kg)	Designation	Dimensions (mm)							Abutment and fillet dimensions (mm)				Radial clearance			
基本尺寸			基本额定负荷				疲劳负荷极限	额定转速	Pulses No. 脉冲数量			Periodicity accuracy 周期精度	Phase shifting accuracy 相移精度	质量	型号	尺寸							挡肩及倒角尺寸			
d	D	B	dyc Cr	stc Cor	r1,2 Min	da Min				db Min	db Max					Da Max	r _s Max	Min	Max	d	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	b	C
			动态	静态			r1,2 最小	da 最小	db 最小			db 最大	Da 最大	r _s 最大	最小					最大		=		=		
20	47	14	13.5	6.55	0.28	10000	48	±3	90±30	0.15	BMB-6204/048S2/EA002A	20	28.5	26.4	40.6	46.4	1.35	2.06	1	25	25	26.3	42	1	13	28
25	52	15	14.8	7.8	0.34	8500	48	±3	90±30	0.18	BMB-6205/048S2/EA002A	25	34	31.8	46.3	51.4	1.35	2.46	1	30	30	31.5	47	1	13	28
30	62	16	20.3	11.2	0.48	7500	64	±4	90±45	0.22	BMB-6206/064S2/EA002A	30	40.3	37.8	54.1	58	1.9	3.28	1	35	35	37.5	57	1	13	28
40	80	18	32.5	19	0.8	5600	80	±5	90±45	0.40	BMB-6208/080S2/EB002A	40	52.6	48	69.8	75	1.9	3.28	1.1	46.5	46.5	47.5	73.5	1	15	33
45	85	19	35.1	21.6	0.92	5000	80	±5	90±45	0.44	BMB-6209/080S2/EB002A	45	57.6	53	75.2	78.8	1.9	3.28	1.1	51.6	51.5	52.5	78.5	1	18	36