

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings KN		Pu	Speed ratings rpm		Weight kg	Designation		Dimensions mm					Abutment and fillet dimensions mm				Value	
基本尺寸			基本额定负荷			额定转速			质量	With seals on both sides	With seals on one sides	尺寸					挡肩及倒角尺寸				计算系数
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		疲劳负荷极限	Speed Ratings	Limiting Speed		型号		d	d1 ~	D1 ~	D2 ~	r1,2 Min	da Min	da Max	Da Max	ra Max	kr
		动态		静态			参考转速	极限转速	双侧带密封	单侧带密封			r1,2 最小	da 最小	da 最大	Da 最大	Da 最大				
60	130	31	85.2	52	2.2	11000	3400	1.7	*6312-2RS1	*6312-RS1	60	81.9	-	112	2.1	72	-	118	2	0.03	13
60	130	31	85.2	52	2.2	11000	5600	1.7	*6312-2Z	*6312-Z	60	81.9	-	112	2.1	72	-	118	2	0.03	13
65	140	33	97.5	60	2.5	10000	3200	2.1	*6313-2RS1	*6313-RS1	65	88.4	-	121	2.1	77	-	128	2	0.03	13
65	140	33	97.5	60	2.5	10000	5300	2.1	*6313-2Z	*6313-Z	65	88.4	-	121	2.1	77	-	128	2	0.03	13
85	180	41	140	96.5	3.55	8000	2400	4.25	*6317-2RS1	*6317-RS1	85	115	-	155	3	99	-	166	2.5	0.03	13
85	180	41	140	96.5	3.55	8000	4000	4.25	*6317-2Z	*6317-Z	85	115	-	155	3	99	-	166	2.5	0.03	13
90	190	43	151	108	3.8	7500	2400	4.9	*6318-2RS1	*6318-RS1	90	121	-	164	3	104	-	176	2.5	0.03	13
90	190	43	151	108	3.8	7500	3800	4.9	*6318-2Z	*6318-Z	90	121	-	164	3	104	-	176	2.5	0.03	13
95	200	45	159	118	4.15	7000	2200	5.65	*6319-2RS1	*6319-RS1	95	-	121	172	3	109	120	186	2.5	0.03	13
95	200	45	159	118	4.15	7000	3600	5.65	*6319-2Z	*6319-Z	95	128	-	172	3	109	-	186	2.5	0.03	13
100	215	47	174	140	4.75	6700	3400	7	6320-2Z	6320-Z	100	136	-	184	3	114	-	201	2.5	0.03	13
105	225	49	182	153	5.1	6300	3200	8.25	6321-2Z	6321-Z	105	141	-	193	3	119	-	211	2.5	0.03	13
110	240	50	203	180	5.7	6000	3000	9.55	6322-2ZTN9	6322-ZTN9	110	149	-	205	3	124	-	226	2.5	0.03	13